H6

Hochleistungs-Kalklöser

Anwendungsbereich/ Eigenschaften

Der saure und nichtschäumende Kalklöser H6 entfernt kraftvoll Schmutz- und Kalkablagerungen, Milchstein, Bierstein, Rost etc.
H6 hat eine sehr hohe und schnelle Reinigungswirkung.
Dabei ist er besonders metall- und oberflächenschonend und hinterlässt keine Rückstände.
Der Kalklöser H6 ist für alle wasser und säurefesten Oberflächen wie z. B. Arbeitsflächen, Fußböden, Wänden, Küchengeräten und -utensilien, Bain Maries, Steamern, Kesseln, Heißwassergeräten sowie Geschirrspülmaschinen und Rohrleitungen.

Anwendung

H6 mit einem Schwamm auf Fläche verdünnt oder pur auftragen.
Je nach Verschmutzungsgrad 10 - 30 Minuten einwirken lassen.
Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Dosierung

1 - 5 % (100 - 500 ml) auf 10 Ltr. Wasser oder pur

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Bestandteile

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Chemisch Physikalische Daten

ph-Wert	*Dichte*	*Farbe*
bei 20 °C	bei 20 °C	
1	1,33 g/cm³	farblos

Sicherheitshinweise

Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/
Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.
BEI VERSCHLUCKEN:
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Gefahrenhinweise

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Liefergebinde

1 Ltr. /Flasche; 6 kg, 13 kg /Kanister

Hygiene Honold
Memminger Straße 12 · 87789 Woringen
Tel. 08331/89447 · Fax 08331/49176
info@hygiene-honold.de · www.hygiene-honold.de